


[Russian]: R-NOZ-ADAPTER

[Russian]: Air Adapter R-NOZ-ADAPTER



Информация о продукте

Свойства и преимущества

- Удобное выполнение крепления благодаря одновременному смешиванию смолы и отвердителя
- В наличии также в комплекте с зажимом
- [Russian]: Thanks to the use of a compressor speed up work.
- [Russian]: Ideal for serial cleaning of deep holes.

Применение

- Для разного рода креплений в системе вклеивания в бетоне, а также в полнотелых и пустотелых стальных основаниях
- Сверление отверстий в бетоне, камне и кирпиче
- Пропущенная арматура
- Монтаж опалубки
- Соединение внахлест
- [Russian]: Renovation and modernization of bridges, buildings.
- Предохранение опалубки


Материал

ОСНОВАНИЯ

Сертифицированы для:

- Бетон C12/15-C50/60

Инструкция монтажа



1. Просто накрутить смесительную насадку на картридж со смолой (после удаления колпачка) или систему CFS+
2. Перед вводом насадки в отверстие, выдавить некоторое количество смолы до момента получения однородного цвета.
3. Вставить в отверстие смесительную насадку, чтобы она достигла его дна, и ввести смолу, медленно вынимая насадку из отверстия.
4. [Russian]: Clean the hole with compressed air starting from the drill hole bottom, blow the hole at least twice by compressed air minimum 6 bar.

Информация о продукте

Изделие	Размер	Описание
	D	
	[мм]	
R-NOZ-ADAPTER-14	14 - 20	[Russian]: Air adapter
R-NOZ-ADAPTER-22	22 - 26	[Russian]: Air adapter
R-NOZ-ADAPTER-28	28 - 50	[Russian]: Air adapter

Данные логистики

Изделие	Описание	Количество [шт]			Вес [кг]			ШТРИХ-КОД
		Единичная упаковка	Сборная упаковка	Поддон	Единичная упаковка	Сборная упаковка	Поддон	
R-NOZ-ADAPTER-14	[Russian]: Air adapter	1	30	2640	0.01	0.18	45.8	5906675447285
R-NOZ-ADAPTER-22	[Russian]: Air adapter	1	30	2640	0.01	0.18	45.8	5906675447292
R-NOZ-ADAPTER-28	[Russian]: Air adapter	1	30	2640	0.01	0.18	45.8	5906675447308