


## [Russian]: R-NOZ-P Dosing Plug

[Russian]: Dosing piston plug R-NOZ-P



### Информация о продукте

#### Свойства и преимущества

- Удобное выполнение крепления благодаря одновременному смешиванию смолы и отвердителя
- В наличии также в комплекте с зажимом
- Идеально подходит для серийной анкеровки резьбовых и арматурных шпилек
- [Russian]: Dispensing of the appropriate volume of the resin.

#### Применение

- Для разного рода креплений в системе вклеивания в бетоне, а также в полнотелых и пустотелых стальных основаниях
- [Russian]: Extending existing buildings and structures.
- Арматурная анкеровка
- Сверление отверстий в бетоне, камне и кирпиче
- [Russian]: Wzmacnianie lub rozbudowa istniejących budynków
- Системы Cory-eco
- Пропущенная арматура
- Анкеровка арматурных шпилек
- Арматурные шпильки вставляемые в уплотнитель
- Монтаж опалубки
- Соединение внахлест

#### Материал

#### основания

Сертифицированы для:

- Бетон C12/15-C50/60

#### Инструкция монтажа



1. [Russian]: Prepare the resin for the application.
2. [Russian]: Cut the PISTON PLUG with the required hole diameter.
3. Перед вводом насадки в отверстие, выдавить некоторое количество смолы до момента получения однородного цвета.
4. Просто накрутить смесительную насадку на картридж со смолой (после удаления колпачка) или систему CFS+
5. Вставить в отверстие смесительную насадку, чтобы она достигла его дна, и ввести смолу, медленно вынимая насадку из отверстия.

## Информация о продукте

Изделие	Диаметр сверления	
	[мм]	
R-NOZ-P-16-26	16-26	
R-NOZ-P-28-50	28-50	
R-NOZ-P-SET	16-50	

## Данные логистики

Изделие	Диаметр сверления [мм]	Количество [шт]			Вес [кг]			ШТРИХ-КОД
		Единичная упаковка	Сборная упаковка	Поддон	Единичная упаковка	Сборная упаковка	Поддон	
R-NOZ-P-16-26	16-26	1	30	2640	0.01	0.18	45.8	5906675433974
R-NOZ-P-28-50	28-50	1	25	2200	0.01	0.20	47.6	5906675433981
R-NOZ-P-SET	16-50	1	25	2200	0.01	0.25	52.0	5906675447841