

# R-DRG-V Гвозди в бумажной ленте плюс газ

[Russian]: Ring shank galvanised nails for timber framing, roofing and other timber applications



## Сертификация

ты



## Информация о продукте

### Свойства и преимущества

- [Russian]: 34° angle collation with a clipped head ensures the nail is compatible with all leading manufactures tools
- [Russian]: Special coating at the base of the shank improves the drive of the nail and ensures a secure fixing
- [Russian]: Diamond point prevents the timber from splitting
- [Russian]: Waxed paper collation avoids deterioration in wet conditions
- [Russian]: łączenie taśmą plastikową
- [Russian]: 12um zinc coating provides protection according to Eurocode 5, service class 2 compliant
- [Russian]: Depending on the quantity of nails box contains 1,2 or 3 fuel cells



### Применение

- Конструкции скелетных домов
- [Russian]: Installation of battens and sheathing in roof construction
- [Russian]: Installation of soffits and other roof finishing elements

### Материал

#### основания

- Конструкционная древесина
- Фанера
- ДСП
- Дерево



## Данные логистики

Артикул	Диаметр дюбеля	Длина	Тип соединителя	Стержень гвоздя	Покрытие	Толщина слоя	Метод соединения	Количество соединителей на ленте	Количество в упаковке	Количество сосудов с газом	Вес единицы упаковки	Вес сборной упаковки	Штрих-код
	[мм]	[мм]						[шт.]	[шт.]	[шт.]	кг	кг	
R-DRG-2851-V	2.8	51	Обрезанная головка - D	Кольцо	Гальванически посеребренный	Минимум 12 микрон	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	3300	3	9.00	9.00	59066754 64152
R-DRG-2863-V	2.8	63	Обрезанная головка - D	Кольцо	Гальванически посеребренный	Минимум 12 микрон	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	3300	3	11.00	11.00	59066754 64169
R-DRG-2870-V	2.8	70	Обрезанная головка - D	Кольцо	Гальванически посеребренный	Минимум 12 микрон	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	3300	3	12.04	12.04	59066754 64176
R-DRG-2875-V	2.8	75	Обрезанная головка - D	Кольцо	Гальванически посеребренный	Минимум 12 микрон	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	3300	3	12.88	12.88	59066754 64183
R-DRG-3163-V	3.1	63	Обрезанная головка - D	Кольцо	Гальванически посеребренный	Минимум 12 микрон	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	3300	3	12.96	12.96	59066754 64190
R-DRG-3175-V	3.1	75	Обрезанная головка - D	Кольцо	Гальванически посеребренный	Минимум 12 микрон	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	2200	2	10.32	10.32	59066754 64206
R-DRG-3190-V	3.1	90	Обрезанная головка - D	Кольцо	Гальванически посеребренный	Минимум 12 микрон	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	2200	2	12.13	12.13	59066754 64213